

MPM-30-48ST

# MEANWELL MPM-30-48ST SNT Modul 30,2W 48V/0,63A Schraub



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, einem Spitzenhersteller im Bereich hochwertiger Beleuchtungslösungen. Dieses Produkt bietet außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit und Energieeffizienz, ermöglicht präzise Steuerung der Lichtintensität und schafft optimale Atmosphäre für jede Situation. Ideal für Einsatz in Büros, Wohnräumen und industriellen Anwendungen, garantiert es nahtlose Integration und nachhaltige Leistung.



## Deklaration

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL MPM-30-48ST SNT Modul 30,2W 48V/0,63A Schraub |
| HERSTELLER CODE     | MPM-30-48ST                                            |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MPM-30                                                 |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 39.5           |
| BREITE [MM]  | 91             |
| HÖHE[MM]     | 28.5           |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 30                      |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 48                      |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 0.63                    |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.