



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der Mean Well LED-Treiber ist bekannt für seine dimmbare Funktion, mit der Nutzer die Lichtintensität präzise steuern können. Dies ermöglicht flexible Beleuchtungsszenarien in verschiedenen Umgebungen. Zuverlässige Leistung und hohe Effizienz machen ihn ideal für gewerbliche und private Einsatzbereiche. Ein weiteres Hauptmerkmal ist die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen, unterstützt durch die solide Verarbeitung von Mean Well.



## Deklaration

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL MSP-450-3.3 SNT medical 297W 3,3V/90A |
| HERSTELLER CODE     | MSP-450-3.3                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MSP-450                                        |



## Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 105            |
| BREITE [MM]  | 218            |
| HÖHE[MM]     | 41             |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 450                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 3.3                     |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 90                      |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.