

MSP-600-7.5

## MEANWELL MSP-600-7.5 SNT medical 600W 7,5V/80A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der sich durch Anpassungsfähigkeit und technische Exzellenz auszeichnet. Diese Beleuchtungslösung revolutioniert die Raumbeleuchtung durch nahtlose Integration, Energieeffizienz und präzise Steuerung der Lichtintensität. Ideal für Wohnräume, Büros und gewerbliche Einrichtungen kombiniert er fortschrittliche Technologie mit Benutzerfreundlichkeit.



### Deklaration

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL MSP-600-7.5 SNT medical 600W 7,5V/80A |
| HERSTELLER CODE     | MSP-600-7.5                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MSP-600                                        |



### Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 105            |
| BREITE [MM]  | 218            |
| HÖHE[MM]     | 63.5           |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



### Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



### Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 600                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 7.5                     |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 80                      |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.