



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie die LED-Technologie von Mean Well, die Räume dynamisch verwandelt. Diese dimmbare Beleuchtungslösung passt flexibel die Lichtintensität an, ideal für verschiedene Umgebungen wie Geschäftsräume und Wohnbereiche. Sie bietet eine harmonische Atmosphäre, hohe Effizienz und ist leicht anpassbar an unterschiedliche Lichtbedürfnisse, was sie zu einem zentralen Element moderner Raumgestaltung macht.

IP67



## Deklaration

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL NPF-90D-30 SNT IP67 90W 30V/3A CV CC dimmbar |
| HERSTELLER CODE     | NPF-90D-30                                            |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | NPF-90D                                               |



## Abmessung und Body

|                 |         |
|-----------------|---------|
| LÄNGE[MM]       | 63      |
| BREITE [MM]     | 171     |
| HÖHE[MM]        | 37.5    |
| IP SCHUTZART    | IP67    |
| MATERIAL KORPUS | Plastic |



## Lichttechnische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| DIMMBEREICH | 0-10V |
|-------------|-------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 90                      |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 30                      |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 3                       |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.