

NSD10-12S15

**MEANWELL NSD10-12S15 DC/DC-Conv 9,8-36V: 15V 670mA**



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den LED-Treiber von Mean Well, der für optimale Helligkeitssteuerung und Energieeffizienz entwickelt wurde. Dieser dimmbare Treiber passt sich ideal an verschiedene Umgebungen an, darunter Wohnräume, Büros und kommerzielle Bereiche. Durch die Möglichkeit, die Helligkeit bedarfsgerecht zu regulieren, wird eine angenehme Atmosphäre geschaffen, die gleichzeitig Energie spart und die Umwelt schont.



## Deklaration

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL NSD10-12S15 DC/DC-Conv 9,8-36V: 15V 670mA |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | NSD10-12S15                                        |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | NSD10-S                                            |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 25.4           |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 50.8           |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 10             |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |      |
|-------------------------|------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 10   |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 15   |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 0.67 |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 12   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.