

NSD15-12S5

**MEANWELL NSD15-12S5 DC/DC-Conv 9,4-36V: 5V 3000mA**



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie die dimmbare Beleuchtung von Mean Well, ideal für moderne Haushalte und professionelle Umgebungen. Diese innovative Lösung bietet Anpassungsfähigkeit und Energieeffizienz, ermöglicht präzise Lichtkontrolle und schafft perfekte Atmosphären, ob zu Hause, im Büro oder in Geschäftsräumen. Passen Sie die Helligkeit nach Bedarf an und sparen Sie Energie.



## Deklaration

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL NSD15-12S5 DC/DC-Conv 9,4-36V: 5V 3000mA |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | NSD15-12S5                                        |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | NSD15-S                                           |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 38.1           |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 50.8           |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 9.82           |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |    |
|-------------------------|----|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 15 |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 5  |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 3  |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 12 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.