

PB-600-48

MEANWELL PB-600-48 Akkulader 57,6V 10,5A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der Mean Well LED-Treiber bietet eine dimmbare Beleuchtungssteuerung für höchste Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Ideal für gewerbliche Räume wie Büros, Geschäfte und Restaurants, passt er die Lichtintensität flexibel an die Bedürfnisse der Nutzer an.



Deklaration

ARTIKELNAME	MEANWELL PB-600-48 Akkulader 57,6V 10,5A
HERSTELLER CODE	PB-600-48
PRODUKTGRUPPEN NAME	PB-600



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	158
BREITE [MM]	230
HÖHE[MM]	67
IP SCHUTZART	No IP assigned



Lichttechnische Daten

DIMMBEREICH	No Dimming
-------------	------------



Elektrische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Elektrische Daten

AUSGANGSLEISTUNG	600
AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]	57.6
AUSGANGSSTROM (NENN)	10.5
EINGANGSSPANNUNG [V]	110/230 universal input

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.