



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der durch Energieeffizienz und Langlebigkeit besticht. Diese Innovation bietet anpassbare Helligkeit ideal für Wohnräume, Büros oder kommerzielle Bereiche und garantiert flexible und atmosphärische Beleuchtung. Das Produkt überzeugt mit hoher Zuverlässigkeit und ist ein Beweis für die führende Marktposition von Mean Well.



## Deklaration

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL PLP-30-48 SNT open-frame 30,24W 48V/0,63A CV CC |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | PLP-30-48                                                |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | PLP-30                                                   |



## Abmessung und Body

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>    | 50.8           |
| <b>BREITE [MM]</b>  | 101.6          |
| <b>HÖHE[MM]</b>     | 26.6           |
| <b>IP SCHUTZART</b> | No IP assigned |



## Lichttechnische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | No Dimming |
|--------------------|------------|



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AUSGANGSLEISTUNG        | 30                      |
| AUSGANGSSPANNUNG [VOLT] | 48                      |
| AUSGANGSSTROM (NENN)    | 0.63                    |
| EINGANGSSPANNUNG [V]    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.