



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, eine innovative Beleuchtungstechnologie, die anpassbare Lichtintensität für optimale Steuerung bietet. Dieser Treiber erlaubt eine präzise Modulation des Lichts, was umweltfreundlich und kosteneffizient ist. Ideal für kommerzielle, industrielle und Wohnbereiche, die variable Beleuchtung benötigen.



## Deklaration

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL RPS-65-12 SNT medical 65W 12V/5,42A |
| HERSTELLER CODE     | RPS-65-12                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | RPS-65                                       |
| GARANTIE            | 36 Monate Bring-In                           |



## Abmessung und Body

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| LÄNGE[MM]              | 50.8                 |
| BREITE [MM]            | 76.2                 |
| HÖHE[MM]               | 24                   |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen  |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 120                  |
| BAUFORM                | Offener Rahmen - PCB |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | Kein Dimmen |
|--------------------|-------------|



## Elektrische Daten

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 65   |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 12   |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 5.42 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.