

RSD-300B-24

**MEANWELL RSD-300B-24 DC/DC-Conv 16,8-31,2:24V 11,3A 271,2W**



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der Mean Well Dimmbar LED-Treiber kombiniert Innovation und Hochleistung. Er ermöglicht bemerkenswerte Energieeffizienz und bietet Flexibilität durch einfache Integration in bestehende Lichtsysteme, sowohl in gewerblichen als auch in industriellen Umgebungen. Die Dimmfunktion erlaubt die Anpassung der Lichtintensität, ideal für Orte mit variablem Beleuchtungsbedarf. Ein unverzichtbares Werkzeug für moderne Beleuchtungspläne.



## Deklaration

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL RSD-300B-24 DC/DC-Conv 16,8-31,2:24V 11,3A 271,2W |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | RSD-300B-24                                                |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | RSD-300                                                    |
| <b>GARANTIE</b>            | 36 Monate Bring-In                                         |



## Abmessung und Body

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>              | 97                      |
| <b>BREITE [MM]</b>            | 216                     |
| <b>HÖHE[MM]</b>               | 40                      |
| <b>IP SCHUTZART</b>           | Keine IP zugewiesen     |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b> | 12                      |
| <b>BAUFORM</b>                | Kastentyp - Geschlossen |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

**DIMMBEREICH**

Kein Dimmen



## Elektrische Daten

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 300  |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 24   |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 11.3 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.