



- höchste Fertigungs Präzision**
- außergewöhnliche Langlebigkeit**
- Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der Mean Well Dimmbar LED-Treiber optimiert Beleuchtung im privaten, Büro- oder kommerziellen Bereich. Die Kombination aus Sicherheit, Langlebigkeit und effizienter Energieverwendung bietet über die Dimmfunktion vollständige Lichtkontrolle und Atmosphäre nach Wunsch. Die Qualität und Benutzerfreundlichkeit machen ihn zum führenden Produkt in der Beleuchtungstechnologie.



## Deklaration

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL RSDW20G-05 DC/DC-Conv 18-75V: 5V 4000mA 20W |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | RSDW20G-05                                           |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | RSDW20                                               |
| <b>GARANTIE</b>            | 36 Monate Bring-In                                   |



## Abmessung und Body

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>              | 25.4                                    |
| <b>BREITE [MM]</b>            | 50.8                                    |
| <b>HÖHE[MM]</b>               | 10.2                                    |
| <b>IP SCHUTZART</b>           | Keine IP zugewiesen                     |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b> | 300                                     |
| <b>BAUFORM</b>                | Leiterplattenmontage 6mm Durchgangsloch |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | Kein Dimmen |
|--------------------|-------------|



## Elektrische Daten

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 20      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 5       |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 4       |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 18 - 75 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.