

RSP-200-24

## MEANWELL RSP-200-24 SNT case 201W 24V/8,4A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, ein Höhepunkt in Effizienz und Leistung. Diese Technologie ermöglicht eine flexible Anpassung der Lichtintensität, ideal für perfektes Ambiente zu Hause oder gewerblich. Seine Energieeffizienz spart Kosten und schont die Umwelt. Mit Mean Well erleben Sie Zuverlässigkeit und Qualität, die Ihre Beleuchtung revolutionieren.



### Deklaration

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL RSP-200-24 SNT case 201W 24V/8,4A |
| HERSTELLER CODE     | RSP-200-24                                 |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | RSP-200                                    |
| GARANTIE            | 36 Monate Bring-In                         |



### Abmessung und Body

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 115                     |
| BREITE [MM]            | 215                     |
| HÖHE[MM]               | 30                      |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen     |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 15                      |
| BAUFORM                | Kastentyp - Geschlossen |



### Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

**DIMMBEREICH**

Kein Dimmen



## Elektrische Daten

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 200 |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 24  |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 8.4 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.