

RSP-200-4

## MEANWELL RSP-200-4 SNT case 160W 4V/40A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, einem Spitzenprodukt für individuelle Lichtanpassungen sowohl im privaten als auch im professionellen Bereich. Er überzeugt durch hervorragende Energieeffizienz und Langlebigkeit, was ihn zu einer wirtschaftlichen und umweltschonenden Wahl macht. Ideal für Wohnräume, Büros und kommerzielle Einrichtungen bietet er eine zuverlässige, flexible Beleuchtungslösung.



### Deklaration

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL RSP-200-4 SNT case 160W 4V/40A |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | RSP-200-4                               |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | RSP-200                                 |
| <b>GARANTIE</b>            | 36 Monate Bring-In                      |



### Abmessung und Body

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>              | 115                     |
| <b>BREITE [MM]</b>            | 215                     |
| <b>HÖHE[MM]</b>               | 30                      |
| <b>IP SCHUTZART</b>           | Keine IP zugewiesen     |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b> | 15                      |
| <b>BAUFORM</b>                | Kastentyp - Geschlossen |



### Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

**DIMMBEREICH**

Kein Dimmen



## Elektrische Daten

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 200 |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 4   |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 40  |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.