

# MEANWELL RSP-75-3.3 SNT case 49W 3,3V/15A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der durch seine präzise Helligkeitssteuerung in jeder Beleuchtungsumgebung für die perfekte Atmosphäre sorgt. Dieser innovative Treiber integriert sich nahtlos, bietet zuverlässige Leistung und fördert Energieeinsparung. Ideal für gewerbliche und wohnliche Nutzung, passt er hervorragend in moderne, energiebewusste Lichtsysteme.



## Deklaration

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL RSP-75-3.3 SNT case 49W 3,3V/15A |
| HERSTELLER CODE     | RSP-75-3.3                                |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | RSP-75                                    |
| GARANTIE            | 36 Monate Bring-In                        |



## Abmessung und Body

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 97                      |
| BREITE [MM]            | 159                     |
| HÖHE[MM]               | 30                      |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen     |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 30                      |
| BAUFORM                | Kastentyp - Geschlossen |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | Kein Dimmen |
|--------------------|-------------|



## Elektrische Daten

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 50  |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 3.3 |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 15  |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.