

SD-1000H-48

**MEANWELL SD-1000H-48 DC/DC-Conv 72-144V:48V 21A 1008W**



-  **höchste Fertigungs Präzision**
-  **außergewöhnliche Langlebigkeit**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well für fortschrittliche Beleuchtungssteuerung. Diese Technologie ermöglicht eine zuverlässige, stufenlose Helligkeitsanpassung und kombiniert hohe Energieeffizienz mit benutzerfreundlicher Flexibilität. Ideal sowohl für gewerbliche als auch private Räume, unterstützt der Treiber ein umweltfreundliches Umfeld durch sein robustes und innovatives Design. Eine nachhaltige Lösung für effizientes Lichtmanagement.



## Deklaration

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | MEANWELL SD-1000H-48 DC/DC-Conv 72-144V:48V 21A 1008W |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | SD-1000H-48                                           |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | SD-1000                                               |
| <b>GARANTIE</b>            | 36 Monate Bring-In                                    |



## Abmessung und Body

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>              | 127                     |
| <b>BREITE [MM]</b>            | 295                     |
| <b>HÖHE[MM]</b>               | 41                      |
| <b>IP SCHUTZART</b>           | Keine IP zugewiesen     |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b> | 6                       |
| <b>BAUFORM</b>                | Kastentyp - Geschlossen |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

**DIMMBEREICH**

Kein Dimmen



## Elektrische Daten

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 1000     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 48       |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 21       |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 72 - 144 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.