

SD-25A-12

# MEANWELL SD-25A-12 DC/DC-Conv 9,2-18V:12V 2,1A 25W



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den neuesten dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, der Effizienz und Benutzerfreundlichkeit kombiniert. Diese Innovation passt Ihre Beleuchtungsanforderungen mit einer stufenlosen Dimm-Funktion flexibel an. Ideal für kommerzielle, industrielle und Wohnbereiche, verbessert dieser Treiber nicht nur das Ambiente, sondern spart auch Energie. Mean Well garantiert eine innovative, leistungsstarke und zuverlässige Lösung.



## Deklaration

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL SD-25A-12 DC/DC-Conv 9,2-18V:12V 2,1A 25W |
| HERSTELLER CODE     | SD-25A-12                                          |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | SD-25                                              |
| GARANTIE            | 24 Monate Bring-In                                 |



## Abmessung und Body

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 97                      |
| BREITE [MM]            | 99                      |
| HÖHE[MM]               | 36                      |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen     |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 45                      |
| BAUFORM                | Kastentyp - Geschlossen |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | Kein Dimmen |
|--------------------|-------------|



## Elektrische Daten

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 25  |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 12  |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 2.1 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.