

SD-350B-5

# MEANWELL SD-350B-5 DC/DC-Conv 19-36V:5V 57A 285W



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der Mean Well LED-Treiber zeichnet sich durch fortschrittliche Leistung, Effizienz und Anpassungsfähigkeit aus. Als dimmbarer Treiber bietet er flexible Lichtgestaltung für verschiedenste Einsatzbereiche, von Wohnraum- bis kommerzielle Beleuchtung. Er garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch innovative Technologie, die präzise Lichtkontrolle und effiziente, kostensparende Lösungen ermöglicht.



## Deklaration

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL SD-350B-5 DC/DC-Conv 19-36V:5V 57A 285W |
| HERSTELLER CODE     | SD-350B-5                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | SD-350                                           |
| GARANTIE            | 24 Monate Bring-In                               |



## Abmessung und Body

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 115                     |
| BREITE [MM]            | 215                     |
| HÖHE[MM]               | 50                      |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen     |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 12                      |
| BAUFORM                | Kastentyp - Geschlossen |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | Kein Dimmen |
|--------------------|-------------|



## Elektrische Daten

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b> | 350 |
|-------------------------|-----|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 5 |
|--------------------------------|---|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b> | 57 |
|-----------------------------|----|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.