

SDM30-12S5

## MEANWELL SDM30-12S5 DC/DC-Conv 9-18V: 5V/5A 25W



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie das neueste Highlight von Mean Well: ein dimmbarer High-Performance LED-Treiber, perfekt für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Dieses Gerät ermöglicht eine präzise Steuerung der Lichtintensität, bietet hohe Effizienz und lange Lebensdauer - ideal für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Genießen Sie Flexibilität und Energieeffizienz von Mean Well, einem Pionier in modernen Beleuchtungslösungen.



### Deklaration

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL SDM30-12S5 DC/DC-Conv 9-18V: 5V/5A 25W |
| HERSTELLER CODE     | SDM30-12S5                                      |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | SDM30                                           |
| GARANTIE            | 24 Monate Bring-In                              |



### Abmessung und Body

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 50.8                                      |
| BREITE [MM]            | 50.8                                      |
| HÖHE[MM]               | 16                                        |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 150                                       |
| BAUFORM                | Leiterplattenmontage 6.35" Durchgangsloch |



### Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | Kein Dimmen |
|--------------------|-------------|



## Elektrische Daten

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 30 |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 5  |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 5  |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.