

SKA40A-12

## MEANWELL SKA40A-12 DC/DC-Conv 9-18V: 12V 3,33A 40W



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der neue dimmbare LED-Treiber von Mean Well bietet präzise Lichtsteuerung und ist ideal für zahlreiche Anwendungen von gewerblichen Räumen bis zu Designer-Projekten. Durch fortschrittliche Technik zeichnet er sich durch hohe Effizienz und Langlebigkeit aus und integriert sich nahtlos in bestehende Systeme, um den Anforderungen moderner Beleuchtung gerecht zu werden.



### Deklaration

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL SKA40A-12 DC/DC-Conv 9-18V: 12V 3,33A 40W |
| HERSTELLER CODE     | SKA40A-12                                          |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | SKA40                                              |
| GARANTIE            | 24 Monate Bring-In                                 |



### Abmessung und Body

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 50.8                                      |
| BREITE [MM]            | 50.8                                      |
| HÖHE[MM]               | 11                                        |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 200                                       |
| BAUFORM                | Leiterplattenmontage 6.35" Durchgangsloch |



### Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

**DIMMBEREICH**

Kein Dimmen



## Elektrische Daten

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 40     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 12     |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 3.33   |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 9 - 18 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.