

SKA40C-12

# MEANWELL SKA40C-12 DC/DC-Conv 36-75V: 12V 3,33A 40W



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, ideal für private und gewerbliche Räume. Dieses Produkt kombiniert moderne Technologie mit Nutzerfreundlichkeit und zeichnet sich durch Energieeffizienz und Langlebigkeit aus. Mit der Dimmfunktion ermöglicht es flexible Lichtgestaltung und Atmosphäre, während es Energiekosten senkt. Einfach zu installieren, bietet es eine nachhaltige und kosteneffiziente Beleuchtungslösung.



## Deklaration

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL SKA40C-12 DC/DC-Conv 36-75V: 12V 3,33A 40W |
| HERSTELLER CODE     | SKA40C-12                                           |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | SKA40                                               |
| GARANTIE            | 24 Monate Bring-In                                  |



## Abmessung und Body

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 50.8                                      |
| BREITE [MM]            | 50.8                                      |
| HÖHE[MM]               | 11                                        |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 200                                       |
| BAUFORM                | Leiterplattenmontage 6.35" Durchgangsloch |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | Kein Dimmen |
|--------------------|-------------|



## Elektrische Daten

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 40      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 12      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 3.33    |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 36 - 75 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.