

SKA60C-12

# MEANWELL SKA60C-12 DC/DC-Conv 36-75V: 12V 5A 60W



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, einen Durchbruch im Beleuchtungssektor. Dieses anpassungsfähige und energieeffiziente Produkt eignet sich für verschiedenste Anwendungsbereiche, von Gewerbe bis Wohnraum. Es bietet hohe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und fortschrittliche Dimmtechnologie für optimale Lichtsteuerung und Energieeinsparung.



## Deklaration

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL SKA60C-12 DC/DC-Conv 36-75V: 12V 5A 60W |
| HERSTELLER CODE     | SKA60C-12                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | SKA60                                            |
| GARANTIE            | 24 Monate Bring-In                               |



## Abmessung und Body

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 50.8                                      |
| BREITE [MM]            | 50.8                                      |
| HÖHE[MM]               | 11                                        |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 200                                       |
| BAUFORM                | Leiterplattenmontage 6.35" Durchgangsloch |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

**DIMMBEREICH**

Kein Dimmen



## Elektrische Daten

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 60      |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 12      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 5       |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 36 - 75 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.