

SKE15A-05

# MEANWELL SKE15A-05 DC/DC-Conv 9-18V: 5V 3000mA 15W



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well! Dieses Produkt ermöglicht flexible Lichtsteuerung und eignet sich für Büros, Wohnräume und gewerbliche Einrichtungen. Es zeichnet sich durch effiziente Energieverwendung und verlässliche Langlebigkeit aus, was es zu einer hervorragenden Wahl in der modernen Beleuchtungstechnologie macht.



## Deklaration

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL SKE15A-05 DC/DC-Conv 9-18V: 5V 3000mA 15W |
| HERSTELLER CODE     | SKE15A-05                                          |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | SKE15                                              |
| GARANTIE            | 24 Monate Bring-In                                 |



## Abmessung und Body

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 50.8                                      |
| BREITE [MM]            | 50.8                                      |
| HÖHE[MM]               | 11                                        |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 200                                       |
| BAUFORM                | Leiterplattenmontage 6.35" Durchgangsloch |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

**DIMMBEREICH**

Kein Dimmen



## Elektrische Daten

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 15     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 5      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 3      |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 9 - 18 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.