

SMA01L-09

## MEANWELL SMA01L-09 DC/DC-Conv 5:9V 110mA 1W



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, gekennzeichnet durch hohe Energieeffizienz und flexible Steueroptionen. Ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte, ermöglicht er präzise Helligkeitsanpassungen in Wohn- und Geschäftsräumen und integriert sich nahtlos in Smart-Home-Systeme zur Ambiente-Verbesserung.



### Deklaration

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL SMA01L-09 DC/DC-Conv 5:9V 110mA 1W |
| HERSTELLER CODE     | SMA01L-09                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | SMA01                                       |
| GARANTIE            | 24 Monate Bring-In                          |



### Abmessung und Body

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 10.16                                     |
| BREITE [MM]            | 12.7                                      |
| HÖHE[MM]               | 7.1                                       |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 6560                                      |
| BAUFORM                | Leiterplattenmontage 6.35" Durchgangsloch |



### Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

**DIMMBEREICH**

Kein Dimmen



## Elektrische Daten

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 1         |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 9         |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 0.11      |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 4.5 - 5.5 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.