

SMA01N-12

# MEANWELL SMA01N-12 DC/DC-Conv 24:12V 84mA 1W



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie die LED-Treiber von Mean Well, die durch Dimmbarkeit und Präzision überzeugen. Diese fortschrittlichen Treiber, speziell für reibungslose Lichtsteuerung und Energieeffizienz entwickelt, sorgen für stabile Lichtqualität in kommerziellen, industriellen und Wohnbereichen. Die Produkte zeichnen sich durch Anpassungsfähigkeit und Langlebigkeit aus, ideal für diverse Beleuchtungsprojekte. Mean Well beweist hiermit erneut seine Kompetenz in hochwertigen technologischen Lösungen.



## Deklaration

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL SMA01N-12 DC/DC-Conv 24:12V 84mA 1W |
| HERSTELLER CODE     | SMA01N-12                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | SMA01                                        |
| GARANTIE            | 24 Monate Bring-In                           |



## Abmessung und Body

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 10.16                                     |
| BREITE [MM]            | 12.7                                      |
| HÖHE[MM]               | 7.1                                       |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 6560                                      |
| BAUFORM                | Leiterplattenmontage 6.35" Durchgangsloch |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

**DIMMBEREICH**

Kein Dimmen



## Elektrische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 1           |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 12          |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 0.084       |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 21.6 - 26.4 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.