



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den dimmbaren LED-Treiber von Mean Well, Spitzenreiter in der Beleuchtungstechnologie. Dieses Produkt zeichnet sich durch hohe Anpassungsfähigkeit, Effizienz und Flexibilität aus und eignet sich perfekt für Wohnräume, Büros oder kommerzielle Umgebungen. Es bietet nicht nur herausragende Helligkeit, sondern auch optimale Energieeffizienz und Langlebigkeit, ideal für moderne Beleuchtungslösungen.



## Deklaration

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL UHP-500R-5 SNT U-Bracket 400W 80V/5A |
| HERSTELLER CODE     | UHP-500R-5                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | UHP-500R                                      |
| GARANTIE            | 36 Monate Bring-In                            |



## Abmessung und Body

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| LÄNGE[MM]              | 81                      |
| BREITE [MM]            | 232                     |
| HÖHE[MM]               | 31                      |
| IP SCHUTZART           | Keine IP zugewiesen     |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] | 16                      |
| BAUFORM                | Kastentyp - Geschlossen |



## Lichttechnische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Lichttechnische Daten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>DIMMBEREICH</b> | Kein Dimmen |
|--------------------|-------------|



## Elektrische Daten

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b> | 500 |
|-------------------------|-----|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 5 |
|--------------------------------|---|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b> | 80 |
|-----------------------------|----|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.