

GA69-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | Geräteanschluß Adapter GA69 6 A. 250 V Schutzklasse I grau



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

NORDIC ALUMINIUM präsentiert den GLOBAL TRAC PRO Geräteanschluss Adapter GA69, ideal für Büros, Galerien und Einzelhandel. Der dimmbare Adapter aus robustem Polycarbonat in RAL 7040 Grau ermöglicht eine sichere und effiziente Lichtinstallation. Mit kompakten Abmessungen fügt er sich nahtlos in jede Umgebung ein und bietet eine 2-jährige Herstellergarantie.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO Geräteanschluß Adapter GA69 6 A. 250 V Schutzklasse I grau
HERSTELLER CODE	GA69-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Leuchtenanschluss



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	68
BREITE [MM]	43
HÖHE[MM]	52
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.04
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1/100



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde 5 Polig 16A 4mm ²
------------	--

Grafiken

GA 69

1. 40 mm 2. 14 mm
3. 70 mm 4. 32 mm



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.