

Mastsicherungskasten 5 polig EKM 2020 Überspannungsableiter



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie Sonstiges dimmbaren LED-Scheinwerfer, der durch beeindruckende Lichtqualität und flexible Einsatzmöglichkeiten überzeugt. Nahtlose Dimmbarkeit erlaubt präzise Anpassung der Lichtintensität, ideal für Wohnzimmer, Büros oder Ladenflächen. Schaffen Sie ein einzigartiges Ambiente mit leichter Installation und lichttechnischer Präzision.



Deklaration

ARTIKELNAME	Mastsicherungskasten 5 polig EKM 2020 Überspannungsableiter
HERSTELLER CODE	14250
TARIC CODE	76042990
TECHNOLOGIE	Sicherungssockel: 1 Stück 16A/D01 - E14 bzw. 1 Stück, D0 - E14
ZERTIFIZIERUNG CE	Ja
FERTIGUNGSNORMEN	DIN 43628
PRODUKT TYP	Mastsicherungskasten
VERWENDUNG	Elektrischer Anschluss im Masten ab 84mm Innendurchmesser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	232
BREITE [MM]	69
HÖHE[MM]	69
IP SCHUTZART	IP44
FASSUNG	Vollisolierte Schraubklemme
EINBAU TIEFE [MM]	Mastinnendurchmesser ab 84mm

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

FARBE: Deckel Transparent, Gehäuse Grau



Elektrische Daten

SPANNUNG [VOLT]	230V
STROMSTÄRKE (MAX)	$I_{\max} (1 \times 8/20s) = 10kA$, $I_{\text{total}}(8/20s) = 20kA$, $I_n (15 \times 8/20s) = 5kA$, $I_l = 5A$
BETRIEBSSPANNUNG	Überspannung: T2 T3 (B C), $U_n = 230 - 277V$, $U_C = 320V$, $U_p = 1500V$



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] -35°C bis 60°C



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Vorisolierter Schraubenklemme, Kabelschelle 1 Kabel bis 3 Kabel 5x2,5 - 16mm ²
ANSCHLÜSSE	Abgang: 2 Stück Kabeldurchführungstüllen geschlossen, beigelegt 2x5x2,5mm ²

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.