


2049LD4050AD

TEC-MAR LED 2049 UNICA HT - 2049LD4050AD - 50W|4000K|7711lm|DALI



Wasserdichte LED-Anbauleuchte mit Decken-, Wand- und Kanalabhängung. Aus V2-Polycarbonat, spritzgegossen. Reflektor des Bauteilhalters aus weiß vorlackiertem Blech. Verschlusskasten aus Edelstahl, elektronischer Treiber 220-240V 50/60Hz. Produkt hergestellt in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 2049 UNICA HT - 2049LD4050AD - 50W 4000K 7711lm DALI
HERSTELLER CODE	2049LD4050AD
PRODUKTGRUPPEN NAME	UNICA HT
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Langfeldleuchte - Hochtemperatur bis +60° C



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	145
BREITE [MM]	1272
HÖHE[MM]	100
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.3
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
PRODUKTFARBE	matt grau. grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	700
MONTAGEABSTAND [MM]	700



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	7711
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	ja
LUMEN/WATT	154



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	50
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	+60° C
STEUERSIGNAL	DALI





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1	Ansteuerung DALI
----------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.