

2258VT4049EL

TEC-MAR LED IRIS 1236 VT - 2258VT4049EL - 49W|4000K|6900lm



Wasserdichte Pendel- oder Anbauleuchte für die Beleuchtung großer Flächen. Hergestellt aus Stahlblech, lackiert mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung in silber, mit Phosphatierung- und Entfettungsvorbehandlung. Verschlussklammern aus rostfreiem Stahl, schlag- und temperaturwechselbeständiges Hartglas. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Das Produkt wurde hergestellt in Übereinstimmung mit EN/IEC 60598-1.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED IRIS 1236 VT - 2258VT4049EL - 49W 4000K 6900lm
HERSTELLER CODE	2258VT4049EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	115
BREITE [MM]	1236
HÖHE[MM]	75
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

VOLUMEN [M ³]	0.0106605
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	8363
LUMEN OUTPUT* [LM]	6858
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	VT
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	49
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.