



Das Tec-Mar LED-Leuchtsystem bietet hohe Effizienz und Langlebigkeit. Es ist ein feststehender, nicht dimmbarer Produkttyp, ideal für Orte wie industrielle Fertigungshallen oder große Lagerbereiche, die klare, starke Beleuchtung benötigen. Die robuste Konstruktion und hohe Lichtleistung machen es unverzichtbar für professionelle Anwendungen, wobei Energieeffizienz und beeindruckende Lichtqualität die Umgebung optimal ausleuchten.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 7102 MAGIC 2 RR - 900W 3000K 119.500lm
HERSTELLER CODE	7102RR3900GL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	655
BREITE [MM]	350
HÖHE[MM]	550
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	21.5
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÂ³]	0.1260875

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	silber
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	65Å°
LUMEN* [LM]	122961
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>70
REFLEKTOR	RR
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	900
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25Å° C bis 45Å° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

